

IM.6853.1.113.2021

DECYZJA NR 113/L/2021

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Lubartowie Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 50, 21-100 Lubartów

z e z w a ł a s i ę

Na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych Miasta Lubartów ulic: Chmielnej (działka nr 347), Kasztanowej (działka nr 358), Cisowej (działki nr 320, 415/17), Bukowej (działka nr 307) obr. 4 – Zagrody Lubartowskie, sieci ciepłej preizolowanej wraz z przyłączami. Lokalizacja winna być zgodna z trasą naniesioną na załączonych 2 mapach.

Jednocześnie ustala się warunki prowadzenia planowanych prac i odtworzenia nawierzchni drogowych po wykonanych robotach:

1. Wykonawca opracuje projekt oraz dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
2. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
3. Nawierzchnia oraz elementy drogi sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót. Nie dopuszcza się wbudowania elementów uszkodzonych.
4. Jeżeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu występują grunty spoiste to należy wymienić grunt pod nawierzchnią na całej głębokości wykopu poniżej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, pospółki). Zagęszczenie należy wykonywać warstwami o grubości 0,2-0,3 m.
5. W pasach drogowych zajmowanych ulic wykonawca na własny koszt dokona badania zagęszczenia gruntu w miejscach wskazanych przez zarządcę drogi.
6. Docinanie nawierzchni po wykonanych robotach sieciowych ma być wykonane z możliwie najmniejszą liczbą załamania linii cięcia, aby nie obniżać jakości odtwarzanej nawierzchni.
7. Na konstrukcję nawierzchni asfaltobetonowej w miejscu odtworzeń po wykopach musi się składać:
 - a) podbudowa z tłucznia kamiennego drogowego, warstwa dolna o grubości 20 cm o frakcji 31,5 – 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubości 10 cm i frakcji 4-31,5 mm.
 - b) nawierzchnia asfaltobetonowa ma mieć dwie warstwy: warstwa wiążąca min. 6 cm, a warstwa ścieralna min. 4 cm.
 - c) warstwę ścieralną w miejscu lokalizacji sieci należy ułożyć na szerokości od krawężnika do 0,3 m za krawędź wykopu i długości budowanej sieci. Pozostałe warstwy na szerokości wykopu.
 - d) warstwę ścieralną w miejscu przyłączy należy ułożyć z obustronnymi zakładkami nie mniejszymi niż 15 cm.
8. Nawierzchnię asfaltobetonową należy układać rozścielaczem do mas bitumicznych, jednolicie na całej szerokości jezdni. Jeśli fragmenty do naprawy nie pozwalają na zastosowanie rozścielacza należy ją układać ręcznie, przy czym jakość i równość nawierzchni nie może odbiegać się od nawierzchni rozkładanej mechanicznie.

9. Jeżeli w ramach odtworzenia nawierzchni będzie konieczne ustawienie krawężnika, należy go ustawić na ławie betonowej z oporem, a styk krawężnika i nawierzchni uszczelnić asfaltem lonym.
10. Na konstrukcję nawierzchni z kostki brukowej w miejscu odtworzeń po wykopach musi się składać:
 - a) podbudowa z tłucznia kamiennego drogowego, warstwa dolna o grubości 20 cm o frakcji 31,5 – 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubości 10 cm i frakcji 4-31,5 mm. Kostkę brukową należy ułożyć na podsypce z grysów.
11. Wszystkie roboty drogowe należy prowadzić zgodnie z Europejskimi Normami lub Polskimi Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robót.
12. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Zarządcy Drogi na pisemne zgłoszenie Wykonawcy. Istnieje możliwość odkrywkowego sprawdzania jakości robót zanikowych, wykonanie odkrywek, odwiertów, napraw poodkrywkowych. Konsekwencje złego odtworzenia nawierzchni ponosi w pełnym zakresie kosztów Wykonawca robót. Nieodebranie nawierzchni powodować będzie nieprzerwane naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 KPA wobec spełnienia żądania strony w całości, odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych, jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów szczególnych.
2. Uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.
3. Uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczanie w nim obiektu lub urządzenia.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z siedzibą przy ulicy Tomasza Zana 38c, 20-601 Lublin w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji za pośrednictwem Urzędu Miasta Lubartów.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Burmistrza
Radosław Stępiński
Naczelnik Wydziału
Infrastruktury Miejskiej

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
w Lubartowie Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 50
21-100 Lubartów
2. a/a

Otrzymałem

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informuje się:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Lubartów, dane kontaktowe: ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, tel. 81 85 52 273, e-mail: poczta@lubartow.um.pl
2. W Urzędzie Miasta Lubartów został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@lubartow.um.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i wydania **decyzji o zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego** zgodnie z art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione podmioty do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty działające na rzecz Administratora danych tj. podmioty świadczące usługi prawne, serwisowe do obsługi programów informatycznych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wydania decyzji oraz przez okres 10 lat wynikający z przepisów dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi w organach jednostek samorządu terytorialnego.
6. W granicach przewidzianych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji Pani/Pana wniosku. Jeśli nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych wniosek ten nie będzie mógł być zrealizowany.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

